

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

## für Industriebodenbeschichtungen

Epoxid- und Polyurethan-Kunstharzbeschichtungen zeichnen sich durch eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit aus.

Darüber hinaus sind diese Vergütungsarten pflegeleicht.

### Unterhaltungsreinigung

Hier stehen zwei bewährte Reinigungs- und Pflegemittel zur Verfügung.

### TERRAFLOOR-Zack

Hierbei handelt es sich um einen synthetischen Seifenreiniger mit hoher Reinigungs- und guter Pflegewirkung.

TERRAFLOOR-Zack wird in relativ kleinen Mengen dem Putzwasser hinzugegeben (Dosierungsanleitung siehe Produktblatt), anschließend wird der Boden feucht gewischt. Kein Nachwischen erforderlich! Der Reinigungsfilm trocknet seidenmatt auf und ist auspolierbar.

### WICHTIG:

Der Reinigungs-/Pflegefilm von TERRAFLOOR-Zack schichtet nicht, d.h. bei jedem neuen Reinigungsgang wird der vorhandene Film aufgenommen und ein sauberer, frischer Film hinterlassen.

### TERRAFLOOR-Tiefenreiniger

Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Industrieböden, z.B. Öl oder Fett empfehlen wir den Einsatz von TERRAFLOOR-Tiefenreiniger.

Dieses konzentrierte, automatengeeignete Produkt zeichnet sich durch seine intensive und kraftvolle Reinigungswirkung auf allen wasserfesten Industrie- und Gewerbeböden aus.

### OPTISCHE AUFRISCHUNG UND NACHPFLEGE

Trotz einer intensiven Unterhaltsreinigung kann es notwendig werden, in besonders stark frequentierten Bereichen den Belag von Zeit zu Zeit farblos nachzupflegen.

### TERRAFLOOR-Glanzit

Hierzu verwenden Sie unser TERRAFLOOR-Glanzit, TERRAFLOOR-Glanzit rutschhemmend oder TERRAFLOOR-Glanzit antistatisch.

Bei allen drei Varianten handelt es sich um eine Acryldispersion mit einem hohen Festkörperanteil und guter Reinigungsmittel- und Wasserfestigkeit. Der TERRAFLOOR-Glanzit-Film trocknet glänzend auf und zeichnet sich durch Trittsicherheit und Abriebfestigkeit aus. Stark frequentierte Zonen oder ausgelaugte Oberflächen sollten zweimal mit TERRAFLOOR-Glanzit behandelt werden.

Auf ausreichende Zwischentrocknung achten! Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Produkt!

### ACHTUNG

Bei der Verwendung von alkoholhaltigen Reinigern besteht die Gefahr des Reemulgiertens. Ein Zerstören des Pflegefilmes ist die Folge.

Stand Januar 2015

Zur weiteren Beratung wenden Sie sich an:

TERRATEC  
Baustoff & Boden GmbH  
Göttinger Weg 6  
D-27243 Harpstedt  
Fon +49 (0) 42 44 / 95 55 6  
Fax +49 (0) 42 44 / 95 55 7